

ESCAVATORI A MARCHIO RIPPA: POTENZA E PRESTAZIONI

										
			R10-5 ECO	R13-3 PRO	R15-4 ECO	R18-4 PRO	R22-2 PRO	R32-3 PRO	R57-1 PRO	R82-1 PRO
Motore	Modello di marca		Kubota Z482	Kubota D722	Kubota D722	Kubota D902	Kubota D1105	久保田 V1505	Kubota V2607	Yanmar 4TNV94L/ Yanmar 4TNV98C/ Kubota V2607
	Tipo di motore									
	Numero di cilindri		2	3	3	3	3	4	4	4
	Potenza nominale		8.2kw/11 hp	10.2kw/13.7 hp	10.2kw/13.7 hp	11.8kw/15.80 hp	18.2kw/24.4 hp	18.2kw/24.4 hp	35.5kw/47.6 hp	35.9kw/48.1 hp 49.9kw/66.9 hp 35.5kw/47.6 hp
Pompa principale	Tipologia e quantità delle pompe principali		Pompe ad ingranaggi × 1	Pompe ad ingranaggi × 3	Pompe ad ingranaggi × 3	Pompa a pistoni a cilindrata variabile×1	Pompa a pistoni a cilindrata variabile×1	Pompa a pistoni a cilindrata variabile×1	Pompa a pistoni a cilindrata variabile×1	Pompa a pistoni a cilindrata variabile×1
	Portata massima		18L/min 4.76 GPM	25L/min 6.6 GPM	21.6L/min 5.7 GPM	41.4L/min 10.9 GPM	67.2L/min 17.7 GPM	99L/min 26.1 GPM	149.6L/min 39.5 GPM	144L/min / 38 GPM 172.8L/min / 45.7 GPM 149.6L/min/39.5GPM
Sistema operativo	Movimenti composti		/	✓	/	✓	✓	✓	✓	✓
	Sistema pilota		/	4 pilota + 4 meccanici	4 pilota + 4 meccanici	Pilota a 10 vie	Pilota a 9 vie	Pilota a 9 vie	Pilota a 8 vie	Pilota a 8 vie
Valvola multidirezionale (Principio di controllo)	Tipo di valvola multidirezionale		Valvola di controllo meccanica	Valvola idraulica + meccanica	Valvola idraulica + meccanica	Valvole di controllo a rilevamento di carico	Valvole di controllo a rilevamento di carico	Valvole di controllo a rilevamento di carico	Valvole di controllo a rilevamento di carico	Valvole di controllo a rilevamento di carico
Motore idraulico	Motore di trazione	Velocità singola/doppia velocità	Velocità singola	Doppia velocità	Doppia velocità	Doppia velocità	Doppia velocità	Doppia velocità	Doppia velocità	Doppia velocità
		Tipo di motore	Motore orbitale	Motore orbitale	Motore orbitale	Motore a stantuffo	Motore a stantuffo	Motore a stantuffo	Motore a stantuffo	Motore a stantuffo
	Motore di oscillazione	Tipo di motore	Motore orbitale	Motore orbitale	Motore orbitale	Cicloide con tampone	Cicloide con tampone	Stantuffo con cuscino	Motore a stantuffo	Motore a stantuffo
Parametri di base	Peso lordo		978kg/2152 lb	1320kg/2904.0 lb	1445kg/3179.0 lb	1818kg/4008 lb	2439kg/5366.0 lb	3219kg/7082.0 lb	5775kg/12705 lb	8275kg/18205 lb
	Pressione di esercizio del sistema		16MPa 2320.6psi	18MPa 2610.7psi	18MPa 2610.7psi	20MPa 2900.8psi	20MPa 2900.8psi	20MPa 2900.8psi	22.5MPa 3263.4psi	22.5MPa 3263.4psi
	Profondità massima di scavo		1833mm/72.2in	2044mm/80.5in	1807mm/71.1in	2420mm/95.3in	2293mm/90.3in	2827mm/111.3in	3785mm/149.0in	4020mm/158.3in
	Larghezza minima di trasporto		912mm/35.9in	849mm/33.4in	983mm/38.7in	989mm/38.9in	1300mm/51.2in	1550mm/61.0in	2000mm/78.7in	2242mm/88.3in
	Sistema di oscillazione		Tradizionale	Zero Tail Swing	Zero Tail Swing	Zero Tail Swing	Zero Tail Swing	Zero Tail Swing	Tradizionale	Tradizionale
	Lunghezza totale della pista		2664mm/104.84in	2952mm/116.22in	2952mm/116.22in	3552mm/139.84in	3948mm/155.47in	4410mm/173.62in	5400mm/212.60in	5852mm/230.39in
altro	Sistema di visualizzazione intelligente		/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓
	Numero di interfacce di collegamento		4	4	4	4	4	4	4	4
	Radiatore dell'olio idraulico		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	TOPS		/	✓	✓	✓	✓	✓	/	/
	ROPS		/	✓	✓	✓	✓	✓	/	/
	Contrappeso		0	148kg/326.3 lb	144kg/317.5 lb	206kg/454.2 lb	174kg/383.6 lb	345kg/760.6 lb	205kg/451.9 lb	620kg/1366.9 lb
	Specifiche della traccia (larghezza di banda × altezza × numero di sezioni)		180mm*72mm*37L 7.09in*2.83in*37L	180mm*72mm*41L 7.09in*2.83in*41L	180mm*72mm*41L 7.09in*2.83in*41L	230mm*48mm*74L 9.06in*1.89in*74L	250mm*47mm*84L 9.84in*1.85in*84L	300mm*52.5mm*84L 11.81in*2.07in*84L	400mm*135mm*40L 15.75in*5.32in*40L	450mm*154mm*38L 17.72in*6.06in*38L
	Tipo di traccia		Cingoli in gomma	Cingolo in acciaio + blocco in gomma	Cingoli in gomma	Cingoli in gomma	Cingoli in gomma	Cingoli in gomma	Cingolo in acciaio + blocco in gomma	Cingolo in acciaio + blocco in gomma
	condizionatore d'aria		/	/	/	/	Aria condizionata	Aria condizionata	Aria condizionata	Aria condizionata
Configurazione	motore	Youp	○	—	—	—	—	—	—	—
		B&S	○	—	—	—	—	—	—	—
		Yanmar	—	—	—	—	—	—	○	●
	Macchinari anteriori		○	—	—	—	—	—	—	—
	Estensione della pista		○	●	●	●	●	—	/	/
	Oscillazione laterale della parte superiore del braccio		○	●	●	●	●	●	○	○
	Cabina		○	/	○	○	●	●	●	●

Note: ● Standard ○ Può essere ridotto — Nessuna riduzione