

BAGGER DER MARKE RIPPA: KRAFT UND LEISTUNG

										
Markenmodell			R10-5 ECO	R13-3 PRO	R15-4 ECO	R18-4 PRO	R22-2 PRO	R32-3 PRO	R57-1 PRO	R82-1 PRO
Motor	Motormodell		Kubota Z482	Kubota D722	Kubota D722	Kubota D902	Kubota D1105	Kubota V1505	Kubota V2607	Yanmar 4TNV94L /Yanmar 4TNV98C /Kubota V2607
	Anzahl der Zylinder		2	3	3	3	3	4	4	4
	Nennleistung		8.2kw/11 hp	10.2kw/13.7 hp	10.2kw/13.7 hp	11.8kw/15.80 hp	18.2kw/24.4 hp	18.2kw/24.4 hp	35.5kw/47.6 hp	35.9kw/48.1 hp 49.9kw/66.9 hp 35.5kw/47.6 hp
Hauptpumpe	Anzahl der Hauptpumpentypen		Zahnradpumpe × 1	Zahnradpumpe × 3	Zahnradpumpe × 3	Kolbenpumpe mit variabler Verdrängung × 1	Kolbenpumpe mit variablem Hubraum × 1	Kolbenpumpe mit variablem Hubraum × 1	Kolbenpumpe mit variablem Hubraum × 1	Kolbenpumpe mit variablem Hubraum × 1
	Maximale Durchflussrate		18L/min 4.76 GPM	25L/min 6.6 GPM	21.6L/min 5.7 GPM	41.4L/min 10.9 GPM	67.2L/min 17.7 GPM	99L/min 26.1 GPM	149.6L/min 39.5 GPM	144L/min / 38 GPM 172.8L/min / 45.7 GPM 149.6L/min/39.5GPM
Betriebssystem	Zusammengesetzte Bewegung		/	✓	/	✓	✓	✓	✓	✓
	Pilotanlage		/	4-Wege-Pilotventil + 4-Wege-mechanisch gesteuert	4-Wege-Pilotventil + 4-Wege-mechanisch gesteuert	10-Wege-Pilotventil	9-Wege -Pilotventil	9-Wege -Pilotventil	8-Wege-Pilotventil	8-Wege-Pilotventil
Ventil (Steuerungsprinzip)	Ventiltypen		Mechanisches Steuerventil	Hydraulisches und mechanisches Ventil	Hydraulisches und mechanisches Ventil	Lastabhängiges Regelventil	Lastabhängiges Regelventil	Lastabhängiges Regelventil	Lastabhängiges Regelventil	Lastabhängiges Regelventil
Hydraulikmotor	Fahrmotor	Ein-Gang Zwei-Gang	Singlespeed	Zwei Geschwindigkeiten	Zwei Geschwindigkeiten	Zwei Geschwindigkeiten	Zwei Geschwindigkeiten	Zwei Geschwindigkeiten	Zwei Geschwindigkeiten	Zwei Geschwindigkeiten
		Motortypen	Zykloidenmotor	Zykloidenmotor	Zykloidenmotor	Kolbenmotor	Kolbenmotor	Kolbenmotor	Kolbenmotor	Kolbenmotor
	Schwenkmotor	Motortypen	Zykloidenmotor	Zykloidenmotor	Zykloidenmotor	Gedämpfter Zykloidenmotor	Gedämpfter Zykloidenmotor	Gedämpfter Kolbenmotor	Kolbenmotor	Kolbenmotor
Grundparameter	Gesamtgewicht		978kg/2152 lb	1320kg/2904.0 lb	1445kg/3179.0 lb	1818kg/4008 lb	2439kg/5366.0 lb	3219kg/7082.0 lb	5775kg/12705 lb	8275kg/18205 lb
	Systembetriebsdruck		16MPa 2320.6psi	18MPa 2610.7psi	18MPa 2610.7psi	20MPa 2900.8psi	20MPa 2900.8psi	20MPa 2900.8psi	22.5MPa 3263.4psi	22.5MPa 3263.4psi
	Maximale Aushubtiefe		1833mm/72.2in	2044mm/80.5in	1807mm/71.1in	2420mm/95.3in	2293mm/90.3in	2827mm/111.3in	3785mm/149.0in	4020mm/158.3in
	Minimale Transportbreite		912mm/35.9in	849mm/33.4in	983mm/38.7in	989mm/38.9in	1300mm/51.2in	1550mm/61.0in	2000mm/78.7in	2242mm/88.3in
	Schaukelsystem		Konventionell	ZTS	ZTS	ZTS	ZTS	ZTS	Konventionell	Konventionell
	Gesamtlänge des Tracks		2664mm/104.84in	2952mm/116.22in	2952mm/116.22in	3552mm/139.84in	3948mm/155.47in	4410mm/173.62in	5400mm/212.60in	5852mm/230.39in
Andere	Intelligentes Anzeigesystem		/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓
	Anzahl der Anschlussports		4	4	4	4	4	4	4	4
	Hydraulikölkühler		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	TOPS		/	✓	✓	✓	✓	✓	/	/
	ROPS		/	✓	✓	✓	✓	✓	/	/
	Gegengewicht		0	148kg/326.3 lb	144kg/317.5 lb	206kg/454.2 lb	174kg/383.6 lb	345kg/760.6 lb	205kg/451.9 lb	620kg/1366.9 lb
	Kettenspezifikationen (Breite × Teilung × Anzahl der Glieder)		180mm*72mm*37L 7.09in*2.83in*37L	180mm*72mm*41L 7.09in*2.83in*41L	180mm*72mm*41L 7.09in*2.83in*41L	230mm*48mm*74L 9.06in*1.89in*74L	250mm*47mm*84L 9.84in*1.85in*84L	300mm*52.5mm*84L 11.81in*2.07in*84L	400mm*135mm*40L 15.75in*5.32in*40L	450mm*154mm*38L 17.72in*6.06in*38L
	Schienentyp		Gummikette	Stahlkette mit Gummiauflagen	Gummikette	Gummikette	Gummikette	Gummikette	Stahlkette mit Gummiauflagen	Stahlkette mit Gummiauflagen
	Klimaanlage		/	/	/	/	Klimaanlage zum Heizen und Kühlen	Klimaanlage zum Heizen und Kühlen	Klimaanlage zum Heizen und Kühlen	Klimaanlage zum Heizen und Kühlen
Konfiguration	Motor	YOUP	○	—	—	—	—	—	—	—
		B&S	○	—	—	—	—	—	—	—
		Yanmar	—	—	—	—	—	—	○	●
	Frontanbaugerät		○	—	—	—	—	—	—	—
	Einziehbare Schienen		○	●	●	●	●	—	/	/
	Seitlich schwenkbarer Ausleger		○	●	●	●	●	●	○	○
	Kabine		○	/	○	○	●	●	●	●

Hinweis: ● Standard ○ Optional — Nicht verfügbar