

Rippa-Kompaktlader: Kraft und Leistung

					
		RS04	RS06	RS07	RS20
Motor	Markenmodell	Kubota Z482	Kubota D1105	Kubota D1105	Yanmar 4TNV98C
	Motormodell				
	Anzahl der Zylinder	2	3	3	4
	Nennleistung	8,3kw/11,1hp	18,4kw/24,7hp	18,4kw/24,7hp	49,9kw/66,9hp
Hauptpumpe	Pumpentypen	Dreifach-Zahnradpumpe	Kolbenpumpe	Doppelte geschlossene Pumpe + eingebaute Ölladepumpe + Zahnradpumpe	Doppelte geschlossene Pumpe + eingebaute Ölladepumpe + Zahnradpumpe
	Anzahl der Pumpen	3	1	4	4
	Durchflussrate	14,4+9,6+9,6 L/min 3,8+2,5+2,5gpm	84 L/min 22,2gpm	48+48+28.2+48 L/min 12,7+12,7+7,5+12,7gpm	108+108+35.7+108 L/min 28,5+28,5+9,4+28,5gpm
Mehrwegeventil	Anzahl und Art der Ventile	Mechanisches Ventil x3	Load-Sensing-Mehrwegeventil	Vorgesteuertes Mehrwegeventil	Load-Sensing-Mehrwegeventil
Fahrmotor	Motortyp	Orbitalmotor	Orbitalmotor	Orbitalmotor	Kolbenmotor
	Einzel-/ Doppelgeschwindigkeit	Einzelgeschwindigkeit	Einzelgeschwindigkeit	Einzelgeschwindigkeit	Doppelte Geschwindigkeit
Zusatzölkreislauf	Menge	2 Gruppen zu je 5	3er-Satz	3er-Satz	3er-Satz
Grundlegende Parameter	Gesamtgewicht	890kg/1958 lb	1201kg/2642 lb	1230kg/2706 lb	4225kg/9295 lb
	Systembetriebsdruck	16Mpa 2320,6psi	18Mpa 2610psi	18Mpa 2610psi	21Mpa 3045,8psi
	Schaufelkapazität	0,15m³ 5,3ft³	0,2m³ 7,1ft³	0,16m³ 5,7ft³	0,4m³ 14,1ft³
	Nennlast	175kg 385,0lb	325kg 716,0lb	300kg 660,0lb	1050kg 2310,0lb
	Maximale Lademasse	300kg 660,0lb	650kg 1433,0lb	670kg 1474,0lb	2100kg 4620,0lb
	Maximale Entladehöhe	1553mm 61,1in	1600mm 63,0in	1725mm 67,9in	2250mm 88,6in
	Maximale Ladehöhe	2080mm 81,9in	2580mm 101,6in	2260mm 89,0in	3750mm 147,6in
	Maximale Entladestrecke	550mm 21,7in	586mm 23,1in	508mm 20,0in	1360mm 53,5in
	Mindestbodenfreiheit	108mm 4,25in	176mm 6,9in	176mm 6,9in	230mm 9,1in
Unterstützungshilfen	Gewichtsanforderungen	Sämtliches Zubehör mit einem Gewicht von weniger als 300 kg	Sämtliches Zubehör mit einem Gewicht von weniger als 600 kg	Sämtliches Zubehör mit einem Gewicht von weniger als 650 kg	Sämtliches Zubehör mit einem Gewicht von weniger als 1600 kg
	Durchflussrate	14,4L/min 3,8gpm	40L/min 10,6gpm	48L/min 12,7gpm	100L/min 26,4gpm
Configuration	Kabine	—	—	●	●
	Schnellwechsel	●	●	●	●
	Vier-in-eins-Eimer	○	○	○	○
	Gabel	○	○	○	○
	Kehrmaschine	○	○	○	○
	Leistungsschalter	○	○	○	○
	Gehen Typ	Schiene	●	●	●
		Auf Rädern	—	●	●
	Schnellwechsel-Fahrmodul	●	—	—	—
Maximale Fahrgeschwindigkeit	Klimaanlage	—	—	Einzelheizung	●
	Niedrige Geschwindigkeit	2,5km/h 1,55mph	5km/h 3,11mph	8km/h 4,97mph	5km/h 3,11mph
	hohe Geschwindigkeit	—	—	—	10km/h 6,21mph
Notiz: ● Standard ○ Optional — Nicht verfügbar					