

PELLES RIPPA : PUISSANCE ET PERFORMANCES



Modèle de marque			R10-5 ECO	R13-3 PRO	R15-4 ECO	R18-4 PRO	R22-2 PRO	R32-3 PRO	R57-1 PRO	R82-1 PRO
Moteur	Modèle de moteur		Kubota Z482	Kubota D722	Kubota D722	Kubota D902	Kubota D1105	Kubota V1505	Kubota V2607	Yanmar 4TNV94L /Yanmar 4TNV98C /Kubota V2607
	Nombre de cylindres		2	3	3	3	3	4	4	4
	Puissance nominale		8.2kw/11 hp	10.2kw/13.7 hp	10.2kw/13.7 hp	11.8kw/15.8 hp	18.2kw/24.4 hp	18.2kw/24.4 hp	35.5kw/47.6hp	35.9kw/48.1 hp 49.9kw/66.9 hp 35.5kw/47.6hp
Pompe principale	Nombre de types de pompes principales		Pompes à engrenages × 1	Pompes à engrenages × 3	Pompes à engrenages × 3	Pompe à piston à cylindrée variable × 1	Pompe à piston à cylindrée variable × 1	Pompe à piston à cylindrée variable × 1	Pompe à piston à cylindrée variable × 1	Pompe à piston à cylindrée variable × 1
	Débit hydraulique		18L/min 4.76 GPM	25L/min 6.6 GPM	21.6L/min 5.7 GPM	41.4L/min 10.9 GPM	67.2L/min 17.7 GPM	99L/min 26.1 GPM	149.6L/min 39.5 GPM	144L/min / 38 GPM 172.8L/min / 45.7 GPM 149.6L/min/39.5GPM
Système opérateur	Mouvement composé		/	✓	/	✓	✓	✓	✓	✓
	Système pilote		/	4 pilotes + 4 mécaniques	4 pilotes + 4 mécaniques	Pilote à 10 voies	Pilote à 9 voies	Pilote à 9 voies	Pilote à 8 voies	Pilote à 8 voies
Vanne (Principe de contrôle)	Types de vannes		Valve mécanique	Valve hydraulique et mécanique	Valve hydraulique et mécanique	Valve multi-voies à détection de charge	Valve multi-voies à détection de charge	Valve multi-voies à détection de charge	Valve multi-voies à détection de charge	Valve multi-voies à détection de charge
Moteur hydraulique	Moteur de déplacement	Vitesse Unique / Double	Vitesse unique	Double vitesse	Double vitesse	Double vitesse	Double vitesse	Double vitesse	Double vitesse	Double vitesse
		Type de Moteurs	Moteur orbital	Moteur orbital	Moteur orbital	Moteur à piston	Moteur à piston	Moteur à piston	Moteur à piston	Moteur à piston
	Moteur de rotation	Type de Moteurs	Moteur orbital	Moteur orbital	Moteur orbital	Moteur cycloïdal amorti	Moteur cycloïdal amorti	Moteur à pistons amorti	Moteur à piston	Moteur à piston
Paramètres de base	Poids total		978kg/2152 lb	1320kg/2904.0 lb	1445kg/3179.0 lb	1818kg/4008 lb	2439kg/5366.0 lb	3219kg/7082.0 lb	5775kg/12705 lb	8275kg/18205 lb
	System working pressure		16MPa 2320.6psi	18MPa 2610.7psi	18MPa 2610.7psi	20MPa 2900.8psi	20MPa 2900.8psi	20MPa 2900.8psi	22.5MPa 3263.4psi	22.5MPa 3263.4psi
	Profondeur d'excavation maximale		1833mm/72.2in	2044mm/80.5in	1807mm/71.1in	2420mm/95.3in	2293mm/90.3in	2827mm/111.3in	3785mm/149.0in	4020mm/158.3in
	Largeur de transport minimale		912mm/35.91in	849mm/33.4in	983mm/38.7in	989mm/38.9in	1300mm/51.2in	1550mm/61.0in	2000mm/78.7in	2242mm/88.3in
	Système de rotation		Standard (contrepoids débordant)	ZTS (rotation nulle)	ZTS (rotation nulle)	ZTS (rotation nulle)	ZTS (rotation nulle)	ZTS (rotation nulle)	Standard (contrepoids débordant)	Standard (contrepoids débordant)
	Longueur totale des chenilles		2664mm/104.84in	2952mm/116.22in	2952mm/116.22in	3552mm/139.84in	3948mm/155.47in	4410mm/173.62in	5400mm/212.60in	5852mm/230.39in
Autres	Système d'affichage intelligent		/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓
	Nombre de ports d'attache		4	4	4	4	4	4	4	4
	Refroidisseur d'huile hydraulique		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	TOPS		/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ROPS		/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Contrepoids		0	148kg/326.3 lb	144kg/317.5 lb	206kg/454.2 lb	174kg/383.6 lb	345kg/760.6 lb	205kg/451.9 lb	620kg/1366.9 lb
	Spécifications des chenilles(Largeur × Pas × Nombre de maillons)		180mm*72mm*37L 7.09in*2.83in*37L	180mm*72mm*41L 7.09in*2.83in*41L	180mm*72mm*41L 7.09in*2.83in*41L	230mm*48mm*74L 9.06in*1.89in*74L	250mm*47mm*84L 9.84in*1.85in*84L	300mm*52.5mm*84L 11.81in*2.07in*84L	400mm*135mm*40L 15.75in*5.32in*40L	450mm*154mm*38L 17.72in*6.06in*38L
	Type de chenille		Chenille en caoutchouc	Chenille en acier avec patins en caoutchouc	Chenille en caoutchouc	Chenille en caoutchouc	Chenille en caoutchouc	Chenille en caoutchouc	Chenille en acier avec patins en caoutchouc	Chenille en acier avec patins en caoutchouc
	Climatisation		/	/	/	/	Climatiseur chauffant et refroidissant	Climatiseur chauffant et refroidissant	Climatiseur chauffant et refroidissant	Climatiseur chauffant et refroidissant
Configuration	Moteur	YOUP	○	—	—	—	—	—	—	—
		B&S	○	—	—	—	—	—	—	—
		Yanmar	—	—	—	—	—	—	○	●
	Fixation frontale		○	—	—	—	—	—	—	—
	Chenilles rétractables		○	●	●	●	●	—	/	/
	Flèche à déplacement latéral		○	●	●	●	●	●	○	○
	Cabine		○	/	○	○	●	●	●	●

Note: ● Standard ○ Optionnel — Indisponible